

# 福朗静雅款

平稳安全 静音雅致

经济实惠, 超高性价比

一款平稳静音的钢丝绳曳引电梯

平稳: 3根钢丝绳, 运行更平稳, 更舒适

安静: 静音控制柜, SIL3认证的STO方案, 更静音



微信公众号



### 选择TKE的四大理由:

- 源自德国,200年品牌传承
- 个性化服务
- 专为满足您的需求和品味而量身定制的家用电梯
- 确保您使用的安全性和舒适性

### 地址:

蒂升家用电梯(上海)有限公司

运营中心:  
中国上海市闵行区新龙路399弄2号宝龙广场  
T3座11楼 邮编: 201101

上海工厂:  
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区  
江山路2785号 邮编: 201306

### 访问我们:

[www.tkaccess.com.cn](http://www.tkaccess.com.cn)

[marketing.tkac@tkelevator.com](mailto:marketing.tkac@tkelevator.com)

总机: +86 (21) 5779 6133

售后服务热线 400 1021 336

销售咨询热线 400 9968 313

Shanghai factory

No. 2785 Jiangshan Road, Lingang New Area, China (Shanghai)

Pilot Free Zone, Postal Code: 201306

免责声明: 样本效果图与实物可能存在偏差, 请以实物为准! 蒂升家用电梯(上海)有限公司对本样本册中展示的产品技术规格、尺寸、配置、参数等信息保留修改的权利, 不再另行通知! 最终解释权归

tkac/2024/05  
© 2021 TK Access Solutions. All rights reserved.



TK Access Solutions  
Volant Home Elevator

Volant 福朗  
静雅款  
别墅电梯

MOVE BEYOND

## 内外呼操作面板 - 时尚款



机械式玻璃黑 机械式玻璃白

- 微动机械按钮
- 微光按钮
- LED断码显示
- 玻璃面板
- 风扇控制 (COP)
- 一键拨号救援 (COP)

Glass COP with mechanical buttons

## 轿内装潢

simplicity cabin  
装潢-简约风

### 材质

- 轿顶-不锈钢边框+亚克力透光板
- 后壁-镜面不锈钢+发纹不锈钢
- 侧壁-镜面不锈钢+发纹不锈钢
- 前壁-发纹不锈钢
- 轿门-发纹不锈钢
- 扶手-发纹不锈钢圆扶手



简约风-面向后壁 back wall view  
简约风-面向轿门 car door view

car roof in SS with light emitting acrylic plate

back wall mirror SS + hairline SS  
side wall mirror SS + hairline SS  
Front wall hairline SS

Round handrail in SS



雅致风-面向后壁  
雅致风-面向轿门

装潢-雅致风

Elegance cabin

### 材质

- 轿顶-黑色金属边框+透光板
- 后壁-镜面不锈钢+发纹不锈钢
- 侧壁-镜面不锈钢+发纹不锈钢
- 前壁-发纹不锈钢
- 轿门-发纹不锈钢
- 扶手-发纹不锈钢圆扶手

注: 不含地饰

## 厅轿门样式 Doors



hairline SS 旁开滑移门 Side opening 发纹不锈钢  
Mirror SS 旁开滑移门 side opening 镜面不锈钢  
Anti fingerprint 旁开滑移门 Side open 短丝抗指纹不锈钢



hairline SS 两扇中分门 center opening 发纹不锈钢  
Mirror SS 两扇中分门 center opening 镜面不锈钢  
Anti fingerprint 两扇中分门 center open短丝抗指纹不锈钢

旁开滑移门  
side opening

中分两扇门  
Central opening

## 技术参数

静雅款	参数	
驱动方式	Drive	曳引式-钢丝绳 traction ( 3 wires)
载重量-kg	capacity	320/400
速度-m/s	speed m/s	0.4
最大停站数	max No. stops	6站
提升高度 -mm	travel mm	450-18000
顶层高度要求 -mm	2860 (非标2750, 对应轿厢高度2100)	standard 2860 (non-standard 2750, with car height 2100)
轿厢高度 -mm	cabin height	2200/2100
开门高度 -mm	Door height	2100/2000
底坑深度-mm	pit	200
开门方式	旁开滑移门/中分两扇门	side/center opening
开门类型	同侧出入, 贯通出入, 90度邻侧出入	In-line/ 180degree / 90 degree
井道尺寸-mm	1150*1270 (最小旁开门)	
主机 Drive	VVVF变频主机/功率1.1KW	
控制系统	TKE家用电梯控制系统	TKE Home elevator control system
平层控制	绝对楼层停靠系统; 防飞车保护	Absolute floor parking system, anti-skid car protection
控制柜尺寸-mm	300*1100*160(宽*高*厚) WxHxD	
紧急救援	ARD自动溜车救援; ARD自动驱动救援; ARD, anti car skid ; ARD automatic drive rescue	
可选配: 物联网	实时数据监控; 远程手机APP控制	Real time data monitoring, mobile App control
可选配: 超级UPS	无感救援	No sense rescue
选配其它功能	到站钟、双击销号、IC卡、SIM卡外呼电话	Arrival bell, double press to cancel floor, IC card, SIM card outband call

overhead

door opening  
doors orientations  
minimum shaft

control system  
leveling control  
control cabinet

Emergency rescue

optional: internet of things

optional: super UPS

other optional functions

## 土建尺寸 MASONRY shaft dimensions

开门方向	width		door size (A/C)		door size B		SW	SD	Capacity
	轿厢内宽 (mm)	轿厢内深 (mm)	A/C面开门宽度 (mm)	B面开门宽度 (mm)	井道宽度 (mm)	井道深度 (mm)	载重 (kg)		
A/C	650	950	600		1150	1270	320		
	900	1100	750		1400	1420	320		
	1150	1400	900		1650	1720	400		
AC	650	950	600		1150	1430	320		
	900	1100	750		1400	1580	320		
	1150	1400	900		1650	1880	400		
AB/BC	700	1000	600	600	1350	1320	320		
	900	1200	700	700	1550	1520	400		
	1150	1400	900	850	1800	1720	400		
B	650	950		600	1300	1120	320		
	900	1100		700	1550	1270	320		
	1150	1400		900	1800	1580	400		

开门方向	width		door size (A/C)		door size B		SW	SD	Capacity
	轿厢内宽 (mm)	轿厢内深 (mm)	A/C面开门宽度 (mm)	B面开门宽度 (mm)	井道宽度 (mm)	井道深度 (mm)	载重 (kg)		
A/C	1000	950	700		1655	1200	320		
	1100	1100	750		1755	1350	320		
	1150	1400	750		1780	1650	400		
AC	1000	950	700		1655	1290	320		
	1100	1100	750		1755	1440	320		
	1150	1400	750		1780	1740	400		
B	800	1400		700	1375	1560	400		
	1000	1400		800	1575	1700	400		
	1150	1400		900	1725	1900	400		

